

Tubi GAS commerciali (serie normale)

Senza saldatura e saldati, filettati con manicottodi giunzione

EURONORM 10025

UNI 3824

pollici	diametro esterno mm.	senza saldatura			saldati		
		spessore mm.	peso conv. Kg/m.		spessore mm.	peso conv. Kg/m.	
			senza manic.	con manic.		senza manic.	con manic.
1/8"	10,2	1,80	0,369	0,372	1,80	0,361	0,364
1/4"	13,5	2,00	0,573	0,577	1,80	0,517	0,521
3/8"	17,2	2,00	0,747	0,753	1,80	0,674	0,680
1/2"	21,3	2,35	1,10	1,11	2,00	0,952	0,961
3/4"	26,9	2,35	1,41	1,42	2,35	1,41	1,42
1"	33,7	2,90	2,21	2,23	2,65	2,01	2,03
1" 1/4"	42,4	2,90	2,84	2,87	2,65	2,58	2,61
1" 1/2"	48,3	2,90	3,26	3,30	2,90	3,25	3,29
2"	60,3	3,25	4,56	4,63	2,90	4,11	4,18
2" 1/2"	76,1	3,25	5,81	5,93	3,25	5,80	5,92
3"	88,9	3,65	7,65	7,82	3,25	6,81	6,98
3" 1/2"	101,6	3,65	8,77	8,95	3,65	8,74	8,92
4"	114,3	4,05	11,00	11,30	3,65	9,89	10,20